

CRYSTALGEL

KŘIŠŤÁLOVĚ průzračná ochrana elektrických spojů.

Dvousložkový gel s nízkou viskozitou - to je **crystalgel**

eleman

crystalgel



Obj. č. 1000558

Crystalgel

Obsah balení: 2 litry (2x láhev 1 litr)

Zcela čirý gel - spoj zůstává dobře viditelný



Balení

Složka A - 1x láhev 1 litr

Složka B - 1x láhev 1 litr



CRYSTALGEL

Crystalgel je čirý **dvousložkový silikonový gel** pro izolační výplň a utěsnění odbočných krabic obsahujících elektrické spoje do 1 kV nebo elektronické součásti.

Hlavní přednosti

- **Křišťálově čirý**
- Netoxický
- Rozebíratelný
- Ekologický
- Nízká viskozita - snadno se rozlévá
- Díky samostatným nádobkám a odměrce bez plýtvání
- Vynikající elektrická izolace
- **Bez data expirace**

Křišťálově čirý

Crystalgel se vyznačuje velmi vysokou číroostí, díky které zůstává obsah krabice viditelný.

Snadné použití bez plýtvání

Obě složky dodávané v **samostatných obalech** vždy zaručují správný směšovací poměr 1:1. Crystalgel se dodává s novou odměrkou o **objemu 1 litr**, která umožňuje smíchat velký objem gelu v rámci jedné operace a ještě více tak urychlit instalaci.

Crystalgel se podle potřeby může používat po částech a z otevřeného balení, čímž se jeho využitelnost zvyšuje na maximum.

Velmi dobré charakteristické vlastnosti

Vysoká elektrická pevnost: **24,5 kV/mm**. Široký teplotní rozsah použití: **od -60°C do +200°C**.

Rozebíratelný


Po zesíťování je možné Crystalgel snadno odstranit bez použití nástrojů, zůstává totiž elastický i po vytuhnutí

Nízká viskozita

Nízká viskozita zajišťuje, že se Crystalgel **snadno lije**, kromě toho zaručuje rychlé a bezpečné vyplnění krabic a meziprostor.

Bezpečný

Crystalgel není toxický, dráždivý, je bez zápachu, neobsahuje rozpouštědla a není klasifikován jako nebezpečný výrobek ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (CLP).



Nízká viskozita



Rozebíratelný



Šetrný k životnímu prostředí



Bez zápachu



Nedráždivý



Vysoká dielektrická odolnost



Vysoká odolnost vůči vlhkosti



Bez expirace



Čas vytuhnutí 24 minut

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz

web: www.eleman.cz