

222 Série

2, 3 or 5 Kompaktní konektor vodičů

Průřez:	28 – 12 AWG (lanka a dráty)
Elektrická specifikace:	600 V (1000 V signs and fixtures) 20 A maximum
Odizolování:	 9 - 10 mm / 0.37 in
Maximální provozní teplota:	105° C

U všech spojů, které vyžadují...

- Lankové / pevné dráty
- Široká škála průměrů drátů
- Kombinace různých typů a průměrů drátů v jednom konektoru
- Malá spotřeba prostoru
- Vestavěný zkušební bod
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečné dotyku
- Nízké náklady na instalaci a bezpečný provoz
- Bezúdržbové připojení
- Opakovaně použitelný konektor




Kód	Balení-jednotky ks	Kód	Balení-jednotky ks	Kód	Balení-jednotky ks
222-412		222-413		222-415	
222-412/K194-4045	100 ks box (1=100)	222-413/K194-4045	50 ks box (1=50)	222-415/K194-4045	40 ks box (1=40)
222-412/PW05-0005	5 ks blister	222-413/PW05-0005	5 ks blister	222-415/PW05-0005	5 ks blister
		222-413/VE00-2500	2,500 ks bulk		


Technická data

Certifikace			
Počet přípojných bodů na konektor	2	3	5
Počet potenciálů na konektor	1	1	1
Typ spojení	CAGE CLAMP®	CAGE CLAMP®	CAGE CLAMP®
Výška	Technologie pružného tlakového spojení	Technologie pružného tlakového spojení	Technologie pružného tlakového spojení
Šířka	14.5 mm/0.571 in	14.5 mm/0.571 in	14.5 mm/0.571 in
Hloubka	12.4 mm/0.488 in	17 mm/0.669 in	26.6 mm/1.047 in
Barva	20.5 mm/0.807 in	20.5 mm/0.807 in	20.5 mm/0.807 in
	Šedá (w/oranžové páčky)	Šedá (w/oranžové páčky)	Šedá (w/oranžové páčky)


Jednoduché 1, 2, 3...



1) Odizolujte vodič



2) Zvedněte páčku



3) Vložte vodič a zavřete páčku